



- ⊕ **POTENCIA NOMINAL: 5,5 kVAs**
- ⊕ **POTENCIA DE MOTOR: 10 H.P.**
- ⊕ **50 Hz – 3.000 r.p.m.**
- ⊕ **TRIFÁSICO – 400V**
- ⊕ **COMBUSTIBLE: GASOLINA**
- ⊕ **ARRANQUE MANUAL**

Motor KOHLER, de gasolina de 4 tiempos refrigerado por aire, monocilíndrico, regulación mecánica, válvulas en cabeza, camisa de hierro fundido en el cilindro y bloque de aluminio. Cilindro inclinado, tanque de combustible de gran capacidad, silenciador de gran capacidad. Regulado a 3.000 r.p.m.

No requiere mezcla de aceite con gasolina, alargando la vida de las bujías y del silencioso.


<b>DATOS TECNICOS DEL MOTOR</b>		
Fabricante		KOHLER
Modelo		<b>CS10</b>
Diámetro del cilindro	mm	78
Carrera del pistón	mm	63
Desplazamiento	cm <sup>3</sup>	300
Relación de compresión		8,1:1
Potencia máxima	kW (HP)	7,46 (10,00)
Par máximo	N.m	19,90 @ 2400 r.p.m.
Sistema de enfriamiento		Aire forzado
Sistema de encendido		Electrónico
Sistema de arranque		Manual - retráctil
Capacidad depósito de combustible	litros	6,9
Filtro de aire		En seco
Capacidad de aceite	litros	1
Alarma nivel aceite		Sí
Lubricación		Por salpicadura
Batería de fábrica	V/Ah	No disponible

DATOS TÉCNICOS DEL ALTERNADOR 50Hz		Unidades
Fabricante		SINCRO
Modelo		FK 2 MFA
Frecuencia	Hz	<b>50</b>
Tensión nominal	V	230
Velocidad de trabajo	r.p.m.	3.000
Nº de fases		1
Nº Polos		2P
Potencia	<b>kVAs</b>	<b>12</b>
Factor de potencia		1
Grado de protección		IP 23
Corriente de cortocircuito (durante 20seg)		>3 In
Regulador de tensión		Compound

Nota: Fabricante y modelo de alternador por defecto. El fabricante y modelo del alternador pueden variar según disponibilidad, siempre con prestaciones y características similares.

**INFORMACIÓN LOGÍSTICA**

Peso aprox. con líquidos en radiador y carter	kg	50
Volumen de combustible en depósito	litros	6,9

**DIMENSIONES**


**Otras opciones de configuración y equipamiento: CONSULTAR.**